

TSC TTP-268M Metal-Industrie-Barcodedrucker, 6 Inch Druckbreite

Der TTP-268M Serie mit 6 Zoll breiten industriellen Thermotransferdrucker wurde speziell für Anwendungen, die hohe Qualität Breitformat Thermotransfer-oder Thermodirekt-Etiketten benötigen.

Die TTP-268M Standard-Features gehören ein großes LCD-Display, integrierte Ethernet-, USB 2.0, parallele und serielle Kommunikation sowie eine PS/2 Tastatur-Schnittstelle und einen SD-Flash-Speicher-Karten-Slot, die erlaubt Benutzern, kostengünstig fügen bis zu 4 Gigabyte zusätzlicher Speicher.



Wählen Sie entweder Standard 203 dpi oder höher Auflösung 300 dpi-Modelle. Der TTP-268M bietet 203 dpi Auflösung und Druckgeschwindigkeit von bis zu 8 Zoll pro Sekunde. Die 300 dpi TTP-366M ist ideal für 2-D-Barcodes, Text und Grafiken feinen Kennzeichnung.

Der TTP-268M-Serie ist ideal für Anwendungen wie Compliance-Etikettierung, Brand Marketing, Warnzeichen, Trommel-Kennzeichnung und eine Vielzahl von Beschilderungen und Landwirtschaft. Der Drucker ist ideal für den Druck von Barcodes breiten Quer, ohne das Bild zu drehen.

Hauptmerkmale der TTP-268M Industrie Barcode-Drucker

- Hochwertige Aluminium-Druckguss-Design
- 203 dpi und 300 dpi Modelle
- Ethernet, USB 2.0, serielle und parallele Zusammenhang sind Standard
- 32 MB SDRAM, 8 MB Flash
- SD-Flash-Speicherkarte erweitert Speicher auf 4 GB
- Leistungsstarke 32-Bit-RISC-Prozessor mit 200 MHz
- Standard-Industrie-Emulationen direkt aus der Box darunter Eltron® und Zebra® Sprachunterstützung
- PS/2 Tastaturschnittstelle für Stand-alone-oder Daten Eintrag bei Druck Website



Technische Beschreibung

Funktionalität und Betrieb	
Kommunikations-Schnittstelle	Ethernet, WLAN (WiFi), Tastatur, Parallel Centronics, RS232, USB, Bluetooth Class II ver. 2.1+ EDR, GPIO
1D Strichcode	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Code128UCC, EAN 13/UPCA, EAN 13/UPCA + ADDON 2, EAN 13/UPCA + ADDON 5, EAN 8, EAN 8 + ADDON 2, EAN 8 + ADDON 5, GS1-DataBar, China Postal Code, Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, Postnet, UCC/EAN-128, UPCA, UPCA + ADDON 2, UPCA + ADDON 5, UPCE, UPCE + ADDON 2, UPCE + ADDON 5
Druckmethode	direkt thermisch, thermotransfer
Maximale Druckbreite	168mm
Druckgeschwindigkeit	203mm/sec(8 ips)
Druckauflösung	203dpi
Fonts	8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Imaging® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Maximale Drucklänge	14732mm
Speicher	32MB DRAM, 8MB Flash
Kontrolle	6x Funktionstastasten
2D-Strichcode	Aztec, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR code
Display - Typ	LCD grafik, mit Hintergrundbeleuchtung
Expansion slot	SD Card (SDHC)
Kommandsatz	TSPL-EZ
Schriftarten & Strichcode Rotation	0°, 90°, 180°, 270°
Optische	
Auflösung	128x64 px
Sensoren	Ende die Medien Detektor, Open-Druckkopf-Detektor, Ribbon end sensor, durchlicht, reflektierenden
Elektrische	
Spannungsversorgung	AC 100-240V, 5.5A, 47-63Hz
Mechanische	
Dimensions	Breite: 510mm, Höhe: 355mm, Länge: 337mm
Weicht	23kg
Gehäusematerial	Blatt
Verbrauchsmaterial	
Maximale Papierbreite	172mm
Maximaler Durchmesser rollen	208mm
Medientyp	schwarz-markierten Medien, Endlosband, Fan-fach, Kerbe, Papiere- und Thermopapieretiketten, Tags, perforiert
Minimal Papierbreite	50.8mm
Band Breite	50.8 bis 178mm
maximalen Durchmesser der Bänder	81mm
Maximale Banderlänge	450m
Ribbon Kerndurchmesser	25.4mm
Tinte des TT Band	Farbe INS, Farbe AUS

Media-Dicke	0.06 bis 0.254mm
Media Kerndurchmesser	76.2 bis 76.2mm
Minimal Etikettenlänge	10mm
Umwelt	
Betriebstemperatur	5 bis 40°C
Lagertemperatur	-40 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (kondensierend nicht)	10 bis 90%
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (kondensierend nicht)	20 bis 85%
Andere	
Zertifizierungen	CCC, CE Class A, FCC Class A, RoHS, WEEE
Optionales Zubehör	Bluetooth, Automesser, Spender-Kit, Tastatur mit Display KP-200 Plus, intelligente Tastatur KU-007 Plus, Wi-Fi
Garantie	2 Jahren (Drucker), 1 Jahr oder 25 Km (Druckkopf), 1 Jahr oder 50 Km (Walze)

CODEWARE, s.r.o.
 Jaromirova 484/37
 120 00 Praha 2 - Nusle
 IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
 +420 737 274 952
 codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

