

TTP-384MT Průmyslová tiskárna čárových kódů, 300dpi, šířka tisku 8 inch

Průmyslová tiskárna čárových kódů TSC řady TTP-286MT se šířkou tisku až 21,95 cm je termotransferová tiskárna speciálně navržená pro aplikace, které vyžadují vysoce kvalitní širokoúhlý formát tisku na termoetikety nebo na různé štítky pomocí 600m dlouhé termotransferové pásky.

Mezi standardní funkce TTP-286MT patří velký dotykový LCD displej, vestavěný Ethernet, USB 2.0, paralelní a sériové komunikační rozhraní, stejně jako klávesnicové rozhraní PS/2 a slot pro paměťové karty SD, který uživatelům umožňuje operativně zvětšit úložný prostor paměti až o 32 GB bez podstatných finančních nákladů.



Můžete si zvolit mezi modely se standardním rozlišením 203 dpi nebo s vyšším rozlišením 300 dpi. Základní typ TTP-286MT nabízí rozlišení 203 dpi a rychlost tisku až 6 palců za sekundu. Model TTP-384MT s rozlišením 300 dpi je ideální pro tisk 2-D čárových kódů, jemného textu a grafických prvků.

Tiskárny TSC řady TTP-286MT jsou ideální pro tisk certifikačních štítků, výrobních značek, upozorňovacích piktogramů, jmenovek různého druhu, pro zemědělské nebo potravinářské účely, atd. Tyto tiskárny jsou vynikající pro tisk dlouhých čárových kódů bez nutnosti otočit nálepky o 90 stupňů.

Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

Klíčové vlastnosti průmyslových tiskáren čárových kódů TSC řady TTP-286MT:

- Vysoce kvalitní robustní konstrukce hliníkového odlitku
- Modely s 203 dpi a 300 dpi
- Standardně s rozhraními Ethernet, USB 2.0, RS232 a paralelním Centronics
- paměť: 256 MB SDRAM, 512 MB Flash
- Pomocí flash karty typu SD lze rozšířit paměť o 32 GB
- Výkonný procesor RISC CPU, 32 bit, 200 MHz
- technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk
- Firmware TSPL-EZ umožňující automatické rozpoznání tiskového jazyka ZPL (Zebra) a EPL (Eltron) bez nutnosti manuálního přepínání
- 4,3" LCD displej, dotykový panel



1D CODE



2D CODE



ETHER



RS 232



USB



300
DPI



PRINTER



TOUCH



LCD
SCR-LCD



DT
PRINTER

Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Tiskové rozlišení	300dpi
Rychlost tisku	102mm/sec (4 ips)
Maximální šířka tisku	219mm
Maximální délka tisku	5080mm
Ovládání	ON/OFF, 7x tlačítko
Dotykový displej	Ano
Metoda tisku	přímá termální, termotransferová
Typ CPU	32-bit RISC
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Příkazová sada	TSPL-EZ
Komunikační rozhraní	Ethernet, USB, RS232, USB Host, paralelní Centronics
Paměť	512MB Flash , 256 MB SDRAM
Rozšiřující slot	SD Card
Typ displeje	LCD color
Optické	
Rozlišení	480x272 px
Senzory	detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, průsvitový, odrazový
Elektrické	
Napájení	100-240V, 50-60Hz
Mechanické	
Váha	23.7kg
Rozměry	Šířka: 336mm, Výška: 440mm Délka: 514mm
Materiál	plech
Spotřební materiál	
Minimální délka nálepky	25.4mm - 5080 mm
Max. délka barvicí pásky	600m
Šířka barvicí pásky	110 až 254mm
Typ médií	materiál s černou značkou, nekonečný pás, leporelo, visačky, se zářezem, perforované
Minimální šířka papíru	101.6mm
Maximální šířka papíru	241mm
Tloušťka médií	0.06 až 0.254mm
Průměr dutinky médií	až 76.2mm
Prostředí	
Provozní teplota	5 až 40°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C

Skladovací vlhkost (nekondenzující) 10 až 90%

Provozní vlhkost (nekondenzující) 20 až 85%

Ostatní

Záruka 2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 12 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE

Certifikace FCC Class A, CE Class A, cUL, UL, TÜV/Safety, RoHS, WEEE

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

