

## TX200 Stolní TT tiskárna čárových kódů, 203 dpi, LCD, 8 ips, LAN+USB+RS232, RTC, tmavá

Řada termotransferových tiskáren čárových kódů TSC TX-200 / TX-300 / TX-600 má veškeré kladné vlastnosti vyhledávané zákazníky u malých stolních tiskáren. Tiskárna je lehká, snadno přenosná, tichá, s vysokým výkonem, zabírá málo místa na stole, dobře se ovládá a je za bezkonkurenční cenu. Zároveň nabízí parametry nad očekávání u tiskáren střední třídy-300metrovou barvicí pásku, vysokou paměť až 128 MB-nejvyšší ve své třídě, velice snadné zavádění médií, nebo rychlost tisku až 203 mm/s ( 8 ips).

Nová generace termotransferových stolních tiskáren od firmy TSC. Podporují více tiskových aplikací, než jakékoliv jiné tiskárny ve své třídě. Tato úsporná tiskárna Vám ušetří nejen čas, ale hlavně peníze. Tiskárna je vyrobena z velmi kvalitního, odolného materiálu v nadčasovém designu. Přestože cena samotné tiskárny je nízká, vypadá obdobně a má lepší výkon než nákladné konkurenční modely. Přívětivý tvar konstrukce tiskárny umožňuje velice snadné zavádění médií. Pomocí rozšiřující SD Flash karty dosáhnete neuvěřitelně vysoké paměti. Díky svým malým rozměrům je tiskárna vhodná také do menších prostor v kancelářích, ve zdravotnictví, v námořní dopravě, sledování zásilek apod.



Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

### Tiskárna TX-200 je dostupná v následujících modelech:

- TX-200 s rychlostí tisku až 8 ips ( 203 mm/s) a tiskovým rozlišením 200 DPI
- TX-300 s rychlostí tisku až 6 ips ( 152 mm/s) a tiskovým rozlišením 300 DPI
- TX-600 s rychlostí tisku až 4 ips ( 102 mm/s) a tiskovým rozlišením 600 DPI

### Hlavní vlastnosti termotransferové tiskárny TSC TX-200:

- možnosti 300 dpi a 600 dpi modelů
- velmi vysoká paměť 128 MB Flash, 128 MB SDRAM
- micro SD Flash rozšiřující paměť až na 32 GB
- 32 bit RISC procesor
- snadné zavádění médií
- rychlost tisku až 203 mm/s (8 ips)
- 3,5" TFT LCD displej-standard u TX-600, volitelně u TX-200/300
- technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk
- Firmware TSPL-EZ™ s automatickou emulací TPLE (Translation Printer Language Eltron®) a TPLZ (Translation Printer Language Zebra®)
- barvicí páska až 300 metrů

- komunikační rozhraní-Ethernet,USB 2.0
- uživatelsky přívětivá věčková konstrukce
- záruční doba 2 roky
- dlouhá životnost a spolehlivost

#### Vkládání médií:

YOUTUBE='vsThGsyHDZE'

#### Obsah balení:

YOUTUBE='lv5hTkFqDrY'



Technický popis

|                            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcionalita a ovládání   |                                                                                                                          |
| Rychlost tisku             | 203mm/sec (8 ips)                                                                                                        |
| Tiskové rozlišení          | 203dpi                                                                                                                   |
| Typ displeje               | 3,5" TFT color                                                                                                           |
| Maximální délka tisku      | 25400mm                                                                                                                  |
| Maximální šířka tisku      | 108mm                                                                                                                    |
| Ovládání                   | ON/OFF, 7x tlačítko, LCD displej                                                                                         |
| Rozšiřující slot           | SD Card (SDHC)                                                                                                           |
| Paměť                      | 128MB DRAM                                                                                                               |
| Paměť                      | 128MB Flash                                                                                                              |
| Otočení písem a kódů       | 0°, 90°, 180°, 270°                                                                                                      |
| Příkazová sada             | TSPL-EZ TM (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II) nebo emulace CPCL                                                           |
| Metoda tisku               | termotransferová                                                                                                         |
| Typ CPU                    | 32-bit RISC                                                                                                              |
| Komunikační rozhraní       | USB Host, Ethernet, USB, RS232                                                                                           |
| Písma                      | 8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů                                                                                          |
| Symboliky 2D kódů          | TLC-39                                                                                                                   |
| Optické                    |                                                                                                                          |
| Rozlišení                  | 320x240 px (display)                                                                                                     |
| Senzory                    | detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, průsvitový, odrazový                                                |
| Elektrické                 |                                                                                                                          |
| Napájení                   | 100-240V, 50-60Hz                                                                                                        |
| Mechanické                 |                                                                                                                          |
| Váha                       | 3.75kg                                                                                                                   |
| Rozměry                    | Šířka: 226mm, Výška: 198mm Délka: 332mm                                                                                  |
| Materiál                   | dvoustěnný plast                                                                                                         |
| Spotřební materiál         |                                                                                                                          |
| Minimální délka nálepky    | 3mm                                                                                                                      |
| Maximální průměr kotouče   | 127mm                                                                                                                    |
| Max. délka barvicí pásky   | 300m                                                                                                                     |
| Šířka barvicí pásky        | 40 až 110mm                                                                                                              |
| Typ médií                  | materiál s černou značkou, nekonečný pás, leporelo, se zářezem, perforované                                              |
| Průměr dutinky médií       | 25.4 až 38.1mm                                                                                                           |
| Minimální šířka papíru     | 19mm                                                                                                                     |
| Maximální šířka papíru     | 112mm                                                                                                                    |
| Tloušťka médií             | 0.055 až 0.254mm                                                                                                         |
| Prostředí                  |                                                                                                                          |

|                                     |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provozní teplota                    | 5 až 40°C                                                                                                                                |
| Skladovací teplota                  | -40 až 60°C                                                                                                                              |
| Provozní vlhkost (nekondenzující)   | 25 až 85%                                                                                                                                |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 10 až 90%                                                                                                                                |
| <b>Ostatní</b>                      |                                                                                                                                          |
| Volitelné příslušenství             | Centronics Parallel, Bluetooth, odlepovací mechanismus, klávesnice s displejem KP-200 Plus, inteligentní klávesnice KU-007 Plus, řezačka |
| Záruka                              | 2 roky (tiskárna), 25000 m nebo 12 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE           |
| Standardní příslušenství            | napájecí kabel, USB kabel, stručný návod, CD Windows software                                                                            |
| Certifikace                         | RoHS, WEEE, FCC (Class B), CE Class B, RCM, UL, cUL, CCC, TÜV/Safety                                                                     |

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

