

TSC TX300 Stolná tlačiareň čiarových kódov, 300 dpi, 6 ips, USB + RS232 + LAN

Rad termotransferových tlačiarní čiarových kódov TSC TX-200 / TX-300 / TX-600 má všetky kladné vlastnosti vyhľadávané zákazníkmi u malých stolových tlačiarní. Tlačiareň je ľahká, ľahko prenosná, tichá, s vysokým výkonom, zaberá málo miesta na stole, dobre sa ovláda a je za bezkonkurenčnú cenu. Zároveň ponúka parametre nad očakávanie u tlačiarní strednej triedy-300metrovou farbiacu pásku, vysokú pamäť až 128MB- najvyšším vo svojej triede, veľmi ľahké zavádzanie medií, alebo rýchlosťou tlače až 203 mm / s (8 IPS).



Nová generácia termotransferových stolových tlačiarní od firmy TSC. Podporujú viac tlačových aplikácií, než akékoľvek iné tlačiarne vo svojej triede. Táto úsporná tlačiareň Vám ušetrí nielen čas, ale hlavne peniaze. Tlačiareň je vyrobená z kvalitného, veľmi odolného materiálu v nadčasovom designu. Hoci cena samotnej tlačiarne je nízka, vyzerá obdobne a má lepší výkon ako nákladné konkurenčné modely. Prívetivý tvar konštrukcie tlačiarne umožňuje veľmi ľahké zavádzanie medií. Pomocou rozširujúcej SD Flash karty dosiahnete neuveriteľne vysoké pamäte. Vďaka svojim malým rozmerom je tlačiareň vhodná tiež na menších priestoroch ako kanceláriách, v zdravotníctve, v námornej doprave, sledovanie zásielok ...

Tlačiarne TSC majú patentovanú technológiu elektronického ovládania teploty tlačovej hlavy [Thermal Smart Control](#). Tlačový výstup je vďaka tejto technológii ostrejší a, čo je ešte dôležitejšie, niekoľkonásobne sa predlžuje životnosť tlačovej hlavy.

Tlačiareň TX-200 je dostupná v nasledujúcich modeloch: - TX-200 s rýchlosťou tlače až 8 ips (203 mm / s) a tlačovým rozlíšením 200 DPI - TX-300 s rýchlosťou tlače až 6 ips (152 mm / s) a tlačovým rozlíšením 300 DPI - TX-600 s rýchlosťou tlače až 4 ips (102 mm / s) a tlačovým rozlíšením 600 DPI

Hlavné vlastnosti termotransferovej tlačiarne TSC TX-200:

- možnosti 300 dpi a 600 dpi modelov
- veľmi vysoká pamäť 128 MB Flash, 128 MB SDRAM
- micro SD Flash rozširujúca pamäť až na 32 GB

- 32 bit RISC procesor
- ľahké zavádzanie médií
- rýchlosť tlače až 203 mm / s (8 ips)
- 3,5 " TFT LCD displej-štandard u TX-600, voliteľne u TX-200/300
- technológia [Thermal Smart Control](#) výrazne predlžuje životnosť tlačovej hlavy a zabezpečuje ostrejšiu tlač
- Firmware TSPL-EZ™ s automatickou emuláciou TPLE (Translation Printer Language Eltron®) a TPLZ (Translation Printer Language Zebra®)
- farbiaca páska až 300 metrov
- komunikačné rozhranie-Ethernet, USB 2.0
- užívateľsky prívetivá včrková konštrukcia
- záručná doba 2 roky
- dlhá životnosť a spoľahlivosť

Vkladanie médií:

YOUTUBE='vsThGsyHDZE'

Obsah balenia:

YOUTUBE='lv5hTkFqDrY'



Technický popis

Funkcionalita a ovládanie	
Komunikačné rozhranie	USB Host, Ethernet, USB, RS232
Symboliky 1D čiarových kódov	všetky štandardné typy 1D-kódov
Metóda tlače	termotransferová
Maximálna šírka tlače	106mm
Rýchlosť tlače	152mm/sec (6 ips)
Tlačové rozlíšenie	300dpi
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Maximálna dĺžka tlače	11430mm
Pamäť	128MB DRAM, 128MB Flash
Typ CPU	32-bit RISC
Ovládanie	LED panel s 8 veľkými ikonami, 2x tlačidlo
Symboliky 2D kódov	TLC-39
Rozširujúci slot	Micro SD Card (SDHC)
Príkazová sada	TSPL-EZ TM (Compatible to EPL, ZPL, ZPL II) or CPCL emulation
Otočenie písom a kódov	0°, 90°, 180°, 270°
Optické	
Senzory	detekcia konca pásky, detekcia otvorenia tlačovej hlavy, priesvitový, odrazový
Elektrické	
Napájanie	100-240V, 50-60Hz
Mechanické	
Rozmery	Šírka: 226mm, Výška: 198mm, Dĺžka: 332mm
Váha	3.75kg
Materiál krytu	dvojstenný plast
Spotrebný materiál	
Maximálna šírka papiera	112mm
Maximálny priemer kotúča	127mm
Typ médií	materiál s čiernou značkou, nekonečný pás, leporelo, se zárezom, perforované
Minimálna šírka papiera	19mm
Šírka farbiacej pásky	40 až 110mm
Max. dĺžka farbiacej pásky	300m
Hrúbka médií	0.055 až 0.254mm
Priemer dutinky médií	25.4 až 38.1mm
Minimálna dĺžka etikety	3mm
Prostredie	
Prevádzková teplota	5 až 40°C
Skladovacia teplota	-40 až 60°C
Skladovacia vlhkosť (nekondenzujúca)	10 až 90%

Prevádzková vlhkosť (nekondenzujúca) 25 až 85%

Ďalšie

Certifikácie	RoHS, WEEE, FCC (Class B), CE Class B, RCM, UL, cUL, CCC, TÜV/Safety
Voliteľné príslušenstvo ?	Centronics Parallel, rezačka, Bluetooth, klávesnica s displejom KP-200 Plus, inteligentná klávesnica KU-007 Plus, odlepovací mechanizmus
Záruka ?	2 roky (tlačiareň), 25000 m alebo 6 mesiacov (tlačová hlava), 50000 m alebo 12 mesiacov (tlačový valec), schválený materiál CODEWARE
Štandardné príslušenstvo ?	napájací kábel, USB kábel, stručný návod, CD Windows software

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

