

TX610 Stolní TT tiskárna čárových kódů, 600 dpi, LCD, 4 ips, USB+RS232+LAN, RTC, slot pro BT/WF

Řada termotransferových tiskáren čárových kódů TSC TX-210 / TX-310 / TX-610 má veškeré kladné vlastnosti vyhledávané zákazníky u malých stolních tiskáren. Tiskárna je lehká, snadno přenosná, tichá, s vysokým výkonem, zabírá málo místa na stole, dobře se ovládá a je za bezkonkurenční cenu. Zároveň nabízí parametry nad očekávání u tiskáren střední třídy-300metrovou barvicí pásku, vysokou paměť až 128 MB-nejvyšší ve své třídě, velice snadné zavádění médií, nebo rychlost tisku až 203 mm/s (8 ips).

Nová generace termotransferových stolních tiskáren od firmy TSC. Podporují více tiskových aplikací, než jakékoliv jiné tiskárny ve své třídě. Tato úsporná tiskárna Vám ušetří nejen čas, ale hlavně peníze. Tiskárna je vyrobena z velmi kvalitního, odolného materiálu v nadčasovém designu. Přestože cena samotné tiskárny je nízká, vypadá obdobně a má lepší výkon než nákladné konkurenční modely. Přívětivý tvar konstrukce tiskárny umožňuje velice snadné zavádění médií. Pomocí rozšiřující SD Flash karty dosáhnete neuvěřitelně vysoké paměti. Díky svým malým rozměrům je tiskárna vhodná také do menších prostor v kancelářích, ve zdravotnictví, v námořní dopravě, sledování zásilek apod.



Tiskárny TSC mají patentovanou technologii elektronického ovládání teploty tiskové hlavy [Thermal Smart Control](#). Tiskový výstup je díky této technologii ostřejší a, což je ještě důležitější, několikanásobně se prodlužuje životnost tiskové hlavy.

Tiskárna TX-200 je dostupná v následujících modelech:

- TX-210 s rychlostí tisku až 8 ips (203 mm/s) a tiskovým rozlišením 200 DPI
- TX-310 s rychlostí tisku až 6 ips (152 mm/s) a tiskovým rozlišením 300 DPI
- TX-610 s rychlostí tisku až 4 ips (102 mm/s) a tiskovým rozlišením 600 DPI

Hlavní vlastnosti termotransferové tiskárny TSC TX-200:

- možnosti 203 dpi, 300 dpi a 600 dpi modelů
- velmi vysoká paměť 128 MB Flash, 128 MB SDRAM
- micro SD Flash rozšiřující paměť až na 32 GB

- 32 bit RISC procesor
- snadné zavádění médií
- rychlost tisku až 203 mm/s (8 ips)
- 3,5" TFT LCD displej-standard u TX-610,volitelně u TX-210/310
- technologie [Thermal Smart Control](#) výrazně prodlužuje životnost tiskové hlavy a zabezpečuje ostřejší tisk
- Firmware TSPL-EZ™ s automatickou emulací TPLE (Translation Printer Language Eltron®) a TPLZ (Translation Printer Language Zebra®)
- barvicí páska až 300 metrů
- komunikační rozhraní-Ethernet,USB 2.0
- uživatelsky přívětivá věčková konstrukce
- záruční doba 2 roky
- dlouhá životnost a spolehlivost

Vkládání médií:

YOUTUBE='vsThGsyHDZE'

Obsah balení:

YOUTUBE='lv5hTkFqDrY'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Maximální délka tisku	2540mm
Maximální šířka tisku	106mm
Ovládání	ON/OFF, 7x tlačítko, barevný dotykový LCD panel
Rychlost tisku	102mm/sec (4 ips)
Tiskové rozlišení	600dpi
Typ displeje	3,5" TFT color
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC), pro bezdrátový modul BT/WiFi
Metoda tisku	termotransferová
Paměť	128MB DRAM
Paměť	128MB Flash
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Příkazová sada	TSPL-EZD (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II, DPL)
Typ CPU	32-bit RISC
Komunikační rozhraní	USB, Ethernet, RS232, USB Host
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	TLC-39, Codablock F, PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR code, Aztec, MicroPDF417, RSS
Optické	
Rozlišení	320x240 px (display)
Senzory	odrazový, průsvitový, detekce otevření tiskové hlavy, detekce konce pásky
Elektrické	
Napájení	100-240V, 50-60Hz
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 226mm, Výška: 200mm Délka: 332mm
Váha	4.08kg
Materiál	dvoustěnný plast
Spotřební materiál	
Minimální délka nálepky	3mm
Maximální průměr kotouče	127mm
Max. délka barvicí pásky	300m
Šířka barvicí pásky	40 až 110mm
Typ médií	nekonečný pás, leporelo, se zářezem, perforované, materiál s černou značkou
Průměr dutinky médií	25.4 až 38.1mm
Minimální šířka papíru	19mm
Maximální šířka papíru	112mm
Tloušťka médií	0.055 až 0.254mm
Prostředí	

Provozní teplota	5 až 40°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	25 až 85%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Ostatní	
Standardní příslušenství	USB kabel, zdroj, napájecí kabel, CD Windows software, stručný návod
Certifikace	RoHS, WEEE, FCC (Class B), CE Class B, RCM, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC, BIS, EAC, ENERGY STAR
Záruka	roky (tiskárna), 25000 m nebo 12 měsíců (tisková hlava), 50000 m nebo 12 měsíců (tiskový válec), schválený materiál CODEWARE
Volitelné příslušenství	řezačka, odlepovací mechanismus, klávesnice s displejem KP-200 Plus, Kombinovaný modul Wi-Fi / Bluetooth 4.2

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

