

Honeywell®

Thor VM1, vozíkový terminál, WiFi, BT, Interní anténa, Android, GMS, kapacitní, 8", 64 kláv., IP66

Honeywell Thor VM1A - Vozíkový terminál s 8" dotykovým displejem pro sklady a průmysl s operačním systémem Android. Je postavený na platformě Mobility Edge™, posiluje tím své zabezpečení a prodlužuje svůj životní cyklus. Nabízí jednoduché dokování a vyjímání během provozu, výměnný přední panel pro výměnu na místě. K dispozici je verze odolná proti chladu (až do -30 °C).

Thor™ VM1A na bázi Android™ kombinuje všechny snadno použitelné a snadno udržovatelné funkce populárních modelů Thor VM1 a CV41 se všemi výhodami platformy Honeywell Mobility Edge™, která pomáhá optimalizovat výkon. Zařízení Thor VM1A má vyměnitelný čelní panel, 8" dotykový kapacitní displej, klávesnice (QWERTY, 64 kláves, podsvícení), jas: 400 cd, Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac, interní anténa), NFC, Micro SD-Slot, 1280x768 bodů, Qualcomm Octa Core, 2.2 GHz, RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (8.1), IP66, MIL-STD 810F, vč.: baterie



Konstrukce a odolnost:

- Dokovací stanice umožňuje montáž a demontáž zařízení během několika vteřin. Praktická je především jeho přenositelnost mezi vozidly.
- Nejčastěji používané prvky čelící opotřebení (klávesnice, dotyková obrazovka) lze díky vyměnitelnému přednímu panelu vyměnit.
- Odolná konstrukce odolá vodě, prachu a splňuje stupeň krytí IP66.
- Přístroj dokáže pracovat v teplotním rozmezí -30° až +50° C.



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Typ CPU	2.2 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core
Operační systém	Android 6.0 R3
Paměť	4GB RAM/ 32 GB Flash
Typ displeje	8" WXGA 1280 x 768px s LED podsvícením
Dotykový displej	kapacitní multi-touch
Komunikační rozhraní	USB, RS232
Rozšiřující slot	microSD 512 GB
Zvuk	zabudovaný mikrofon a reproduktor, konektor na sluchátka (stereo)
Ovládání	64 kláves QWERTY, numerické klávesy, funkční klávesy
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2x2 MIMO, Wi-Fi Alliance certified
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, NFC, WiFi
Vlastnosti WPAN	Class 1.5 V5.0 Bluetooth and BLE

Optické

Senzory	světelný senzor, magnetometr, gyroskop, akcelerometr
---------	--

Elektrické

Napájení	10 - 60 VDC
----------	-------------

Mechanické

Rozměry	Šířka: 214mm, Výška: 43mm Délka: 268mm
Váha	2.1kg

Prostředí

Provozní teplota	-30 až 50°C
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem
Skladovací teplota	-30 až 70°C
Průmyslové krytí	IP66
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%

Ostatní

Záruka	1 rok
--------	-------

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

