

Z-3192BT bezdrátová ruční čtečka čárových, 2D a QR kódů se stojánkem, USB, černá

Bezdrátový snímač lineárních čárových kódů a 2D kódů Zebex Z-3192BT je odolný ruční snímač schopný vysokého výkonu na vzdálenost až 100 metrů od komunikační základny.

Díky pistolovému tvaru a velkému spouštěcímu tlačítku obsluha snadno zaměří snímáný čárový kód; ergonomické prvky umožňují používat přístroj po celé hodiny bez větší námahy. Pokročilá dekodovací technologie ZEBEX a snadnost obsluhy předurčuje snímač Z-3192BT jako velmi efektivní řešení pro všechna průmyslová a obchodní odvětví.



Hlavní vlastnosti snímače čárových kódů a 2D kódů Z-3192BT:

- schopnost čtení všech obvyklých čárových kódů a 2D kódů
- [umožňuje nastavení pro českou klávesnici](#) typu Alt-Mode
- odolná konstrukce pistolového tvaru
- inteligentní dobíjení baterie
- flexibilní v komunikačních rozhraních
- snímá kódy z obrazovky displeje telefonu, tabletu a počítače



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Class I 2.4 GHz
Indikace	LED , (volitelně vibrace), bzučák
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Profily bluetooth	HID, SPP, Cradle host
Dosah signálu	100m viditelná vzdálenost
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 Data Bar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, ISBN/ISSN, UPC/EAN/JAN, Standard 2 of 5, China Postal Code
Komunikační rozhraní	JPOS, OPOS, Wand Emulation, USB-VCP, RS232, USB-HID, klávesnicové, TTL
Optické	
Hloubka čtecího pole	30~420 mm
Maximální šikmý úhel	39.6°
Maximální úhel sklonu	25.7°
Max. úhel příčného náklonu	360°
Minimální kontrast kódu	30% UPC/EAN 100%
Rozlišení	5 mil, 752H×480V pixels
Rychlost čtení	60 scan/s
Snímač čárových kódů	2D Imager
Světelný zdroj	viditelná laserová dioda VLD 650 nm
Viditelnost z boku	0 až 47°
Elektrické	
Doba nabití baterie	5hod
Výdrž hlavní baterie	7hod
Napájení	+5V ±10%
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 114.5mm, Výška: 62mm Délka: 147mm jen snímač
Rozměry	Šířka: 133.6mm, Výška: 101.6mm Délka: 176.4mm včetně základny
Váha	200g včetně baterie
Barva	černá
Prostředí	
Odolnost na nárazy	pád z 1,2 m na beton
Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Maximální okolní osvětlení	100000lux
Průmyslové krytí	IP41
Ostatní	
Standardní příslušenství	komunikační a dobíjecí jednotka

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

