

## DS4308 Snímač čárových a 2D kódů, USB KIT, černý

Zebra DS4308 dokáže přečíst prakticky libovolný čárový kód rychleji než kdy předtím, ať už na smartphonu, tabletu, počítači nebo na štítku, i když je poškrábaný, poškozený nebo špinavý.

Snímač Zebra DS4308 přináší mimořádnou flexibilitu a výkon v malém a lehkém těle. Dejte svým pracovníkům možnost zachytit prakticky jakýkoliv typ dat v jakémkoliv stavu, hned napoprvé, stačí pouze namířit a stisknout spoušť.



### Hlavní vlastnosti:

- všesměrové snímání
- konfigurace pomocí zdarma dostupného nástroje 123Scan
- speciální LED osvětlení přispívá k nízké únavě očí
- ergonomické a lehké provedení



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komunikační rozhraní       | USB                                                                                                                                                                                |
| Symboliky 1D čárových kódů | UPC/EAN, Bookland EAN, ISBN/ISSN, Code 128, GS1 128, ISBT-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Korean 3 of 5 |
| Symboliky 2D kódů          | PDF417, MicroPDF417, Složené kódy, TLC-39, Data Matrix, MaxiCode, QR code, Micro QR Code, Aztec , HanXin                                                                           |

## Optické

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Minimální hodnota PCS | 20%          |
| Snímač čárových kódů  | 2D Imager    |
| Hloubka čtecího pole  | 0 - 134,6 cm |

## Elektrické

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Napájení | +5 VDC $\pm$ 10% 360 mA |
|----------|-------------------------|

## Mechanické

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Rozměry | Šířka: 67mm, Výška: 165mm Délka: 98mm |
| Váha    | 162g                                  |

## Prostředí

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Provozní teplota                  | 0 až 50°C                       |
| Skladovací teplota                | -40 až 70°C                     |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 5 až 95%                        |
| Odolnost na nárazy                | opakované pády z 1,8 m na beton |
| Průmyslové krytí                  | IP42                            |

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

