

CS6080 - bezdrátový kapesní snímač, 1D/2D a OCR, BT, černý

Potřebujete bezdrátovou čtečku pro inventarizaci v uličkách obchodů a drátovou hands-free čtečku u pokladny? Co kdybyste nemuseli nasazovat různé čtečky pro různé úkoly? Představujeme vám snímač řady CS60 s inovativním designem, který umožňuje snadný přechod mezi drátovým a bezdrátovým provozem, v ručním i hands-free režimu přesně podle vašich potřeb. Bezdrátová čtečka CS60 je dostatečně malá na to, aby se dala strčit do kapsy, přičemž nabízí nejnovější mobilní technologii včetně bezkontaktního nabíjení. V provedení s napájecím kabelem pak CS60 nabízí kompaktní skenování u pokladny, samoobslužného kiosku či všude tam, kde je třeba.

Potřebujete bezdrátovou čtečku spárovanou s kolébkou nebo mobilním zařízením a zároveň čtečku s napájecím kabelem pro ruční nebo handsfree použití na stojanu u pokladny? S modelem CS60 si již nemusíte vybírat. Pro skenování s napájecím kabelem či bezdrátové skenování jednoduše vyměňte baterii za kabelový USB převodník čtečky. Doplněním čtečky s napájecím kabelem o volitelný stojan získáte možnost automaticky přecházet mezi ručním a handsfree použitím. Tato



bezkonkurenční všestrannost minimalizuje investiční riziko, protože je snadné splnit požadavky nového pracovního postupu nebo přemístit čtečky CS60 do jiného provozu.

Klíčové vlastnosti:

- snímač s vysokým rozlišením a exkluzivní technologie Zebra PRZM Intelligent Imaging pro snímání 1D/2D a OCR kódů
- druhé programovatelné tlačítko, kterým lze okamžitě přepínat mezi dvěma hostitelskými aplikacemi
- hladký design těla čtečky pro jednoduché čištění a průmyslová odolnost IP65
- možnost indukčního nabíjení
- párování prostřednictvím NFC
- výdrž baterie až 18 hodin
- u bezdrátové verze dosah až 100 metrů
- osvědčené nástroje pro správu s DataCapture DNA



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Bezdrátová komunikace	NFC, Bluetooth®
Vlastnosti WPAN	Standard Bluetooth Version 5.0 with BLE: Class 1330ft. (100m) and Class 2 33ft. (10m), Serial Port and HID Profiles
Symboliky 1D čárových kódů	Base 32, Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-DataBar, Interleaved 2 of 5, Korean 3 of 5, MSI, Plessey, UPC/EAN
Komunikační rozhraní	USB
Symboliky 2D kódů	Aztec, Složené kódy, Data Matrix, DotCode, HanXin Code, MaxiCode, PDF417, OCR-B, OCR-A, OCR, MicroPDF417, Postnet, TLC-39, Micro QR Code
Klávesnice	podporuje přes 90 mezinárodních klávesnic
Indikace	indikátor přímého dekodování, LED dioda správného dekodování, bzučák (nastavitelný tón a hlasitost)

Optické

Snímač čárových kódů	2D Imager
Světelný zdroj	Aiming Pattern: circular 525nm true green LED, Illumination: warm white LED
Rozlišení	1280 x 960 pixels
Minimální hodnota PCS	20%
Maximální šikmý úhel	60%
Maximální úhel sklonu	60%
Hloubka čtecího pole	30 - 660 mm

Elektrické

Napájení	4.5 ~ 5.5VDC
Hlavní baterie	735 mAh Lithium Polymer battery
Výdrž hlavní baterie	18 hodin, 13000 scanů

Mechanické

Barva	černá
Váha	83g
Rozměry	Šířka: 23mm, Výška: 109mm Délka: 46mm

Prostředí

Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

