

DS8178 - bezdrátový snímač 1D/2D kódů do zdravotnictví, USB KIT

Prémiový ruční snímač DS8178-HC určený do zdravotnického prostředí nabízí bezkonkurenční výkon, je schopný přečíst čárové kódy v jakémkoliv stavu a v provedení s nejvyšší ochranou proti šíření bakterií je ideálním zařízením, díky kterému si zjednodušíte pracovní postupy a budete moci poskytnout lepší péči.

Řada DS8100-HC kombinuje výkon mikroprocesoru 800 MHz, senzor s vysokým rozlišením a exkluzivní PRZM technologii. Díky tomu zvládne v okamžiku zachytit nejproblematictější čárové kódy včetně drobných, hustých, zakřivených, špatně vytištěných, poškozených, či elektronických kódů na slabě osvětlených displejích.



Pouze tento model nabízí účelové provedení speciálně navržené tak, aby pomohlo předejít šíření bakterií. Speciální plasty umožňují bezpečné čištění nejružnějšími agresivními dezinfekčními prostředky používanými v nemocnicích. Skryté otvory pro šrouby navíc eliminují místa, kde by se bakterie mohly skrývat i po omytí.

Vyberte si ze široké škály snadno ovladatelných režimů zpětné vazby navržených pro libovolné prostředí v nemocnici. Kromě standardní LED, vibrační a zvukové zpětné vazby, Direct Decode Indicator bliká světlo na čárový kód pro potvrzení, že byl kód načten. V nočním režimu mohou zdravotníci přepínat mezi vibracemi a bzučákem pouhým stiskem tlačítka na několik sekund.

Klíčové vlastnosti:

- špičkový výkon při skenování čárových kódů
- flexibilní, uživatelsky volitelná zpětná vazba včetně nočního režimu s vibrací
- díky baterii PowerPrecision zachytíte více než 75 000 čárových kódů na jediné nabití
- Wi-Fi Friendly Mode brání jakémukoliv nežádoucímu rušení s vaší stávající Wi-Fi sítí
- aplikace 123Scan2, Scanner Management Service (SMS), Scanner SDK

YOUTUBE='tj_BvLVIWOo'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 1D čárových kódů	Code 39, Code 93, Code 128, Base 32, Code 11, Codabar, MSI, Plessey, UPC/EAN, Industrial 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1-DataBar
Komunikační rozhraní	USB
Symboliky 2D kódů	MicroPDF417, PDF417, Složené kódy, TLC-39, Aztec, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR code Chinese Sensible, Postal Codes
Indikace	Direct Decode Indicator, Good Decode LEDs, Rear View LEDs, bzučák, vibrace, indikátor baterie
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Vlastnosti WPAN	Standard Bluetooth Version 4.0 with BLE: Class 1 330 ft./100m and Class 2 33 ft./10m, Serial Port and HID Profiles
Klávesnice	podporuje přes 90 mezinárodních klávesnic

Optické

Hloubka čtecího pole	0 - 429 mm
Maximální šikmý úhel	60%
Maximální úhel sklonu	60%
Minimální hodnota PCS	16%
Světelný zdroj	warm white LEDs 2x
Rozlišení	1280x960 px
Snímač čárových kódů	2D Imager

Elektrické

Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 2500 mAh
----------------	-------------------------------------

Mechanické

Barva	bílá
Rozměry	Šířka: 66mm, Výška: 107mm Délka: 168mm
Váha	235g

Prostředí

Elektrostatická odolnost	±15kV vzduchem, ±8kV kontaktně
Průmyslové krytí	IP42
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Odolnost na náraz	opakované pády z 1.8 m na beton, 2000 otáček v bubnu z 0.5 m

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

