

Mobilní terminál EC55 - 2D, kamera, Android, WWAN, WIFI, BT, GMS, NFC, Extended Battery

Mobilní terminály ZEBRA EC50/55 jsou dosud nejtenčí a nejlehčí zařízení s vestavěnou čtečkou čárových kódů. Svým vzhledem působí jako chytrý telefon, avšak jeho vynikající vlastnosti a flexibilita z něj během pár vteřin vytvoří terminál vhodný i do náročnějšího prostředí či terénu.

Terminály Zebra EC50/55 vám nabízejí výkonný osmijádrový procesor Qualcomm SD660, barevný 5" HD displej, zadní fotoaparát s rozlišením 13 MP, podporu NFC. Jsou vysoce odolné, s velkou výdrží baterie. Na výběr máte širokou škálu příslušenství, např. pistolová rukojeť, ochranné pouzdro, držák do auta, nabíječka baterií, komunikační a dobíjecí jednotky a další.



Klíčové vlastnosti:

- elegantní design
- čtečka čárových kódů, který zachytí prakticky jakýkoliv kód za jakýchkoliv podmínek
- výkonný osmijádrový procesor
- vysoká odolnost - IP67
- garantovaná doba prodeje po dobu 4 let, se službou Zebra OneCare až 8 let
- Mobility DNA – nejrozsáhlejší sada softwaru pro podnikové využití zdarma

YOUTUBE='q1ZQzjl7snl'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Rozšiřující slot	Nano SIM slot, Micro SD Card (SDHC)
Konektory	USB 2.0 OTG - host/client (Type-C), 2 pin zadní konektor
Navigace GPS	a-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, LTE, NFC, WiFi, GPS
Indikace	Multi-color LEDs, zvukové upozornění, vibrace
Komunikační rozhraní	USB
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Typ CPU	Qualcomm SD660, 2.2 GHz Octa-core
Typ displeje	5" HD Corning Gorilla Glass 1280 x 720, s LED podsvícením
Operační systém	Android
Zvuk	1 wattový reproduktor, přijímač, PTT, hlasová podpora, 3 digitální mikrofony, USB Type-C headset support
Dotykový displej	kapacitní multi-touch
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc; Wi-Fi™ certified; IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO; soft AP
Vlastnosti WPAN	Class 2, Bluetooth v5.0, Bluetooth Low Energy (BLE); secondary Bluetooth BLE beacon for finding lost (powered off) devices
Typy RFID transpondérů	MIFARE, ISO 14443 A&B, FeliCa, ISO 15693 and NFC Forum supported cards

Optické

Fotoaparát	13 MPix, s automatickým ostřením, s LED bleskem
Senzory	světelný senzor, gyroskop, proximity senzor, akcelerometr, e-kompas pouze EC55
Snímač čárových kódů	2D Imager SE4100

Elektrické

Hlavní baterie	4180 mAh
----------------	----------

Mechanické

Rozměry	Šířka: 76mm, Výška: 11.8mm Délka: 154.5mm
Váha	183g

Prostředí

Provozní teplota	-10 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

