

GX420t Stolní TT tiskárna čárových kódů, 203 DPI, USB+Serial+Parallel

Termotransferová tiskárna etiket Zebra GX420t je nabízí širokou škálu možností konfigurace, je vhodná pro dotisky a nízké až střední objemy tisku. GX420t má elegantní a kompaktní design, může se pochlubit jednoduchým systémem zakládání pásky.

Vlastnosti:



- malé rozměry a jednoduché ovládání
- rozlišení tisku 300 dpi (GX430t), 203 dpi (GX420t)
- rychlost tisku až 152mm/s
- tiskárny se dodává s firmware podporující ZPL i EPL
- jednoduché zavádění pásky
- rozsáhlé volitelné příslušenství - řezačka, odlepovačka, bluetooth modul
- komunikační rozhraní - seriový a USB port či ethernet (dle modelu), volitelně rozšíření o interní ZebraNet printserver



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Tiskové rozlišení	203dpi
Metoda tisku	přímá termální, termotransferová
Rychlost tisku	152mm/sec (6 ips)
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Komunikační rozhraní	paralelní Centronics, RS232, USB
Maximální šířka tisku	104mm
Maximální délka tisku	991mm
Programovací možnosti	EPL2, ZPL I/ZPL II programming languages

Optické

Senzory	odrazový, průsvitový
---------	----------------------

Mechanické

Rozměry	Šířka: 254mm, Výška: 194mm Délka: 191mm
Váha	2kg kompletní balení - 4,1 kg

Spotřební materiál

Šířka barvicí pásky	33 až 110mm
Max. délka barvicí pásky	74m , návin OUT
Max. průměr barvicí pásky	34mm
Průměr dutinky barvicí pásky	12mm
Maximální šířka papíru	108mm
Maximální průměr kotouče	127mm
Typ médií	materiál s černou značkou, nekonečný pás, leporelo, kotouč, visačky, vstupenky, perforované
Minimální šířka papíru	19mm

Prostředí

Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Provozní teplota	5 až 41°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

