

RS6000 robustní čtečka 1D/2D kódů na prst - Ring Scanner, Bluetooth, Standard Range

Maximální výkon pro maximální provoz! Snímač RS6000 nabízí extrémní výkon a skvělé čtecí schopnosti. Je mimořádně robustní, odolný proti pádu z výšky až 1,8 m a díky certifikaci IP65 odpuzuje vodu a nečistoty. Díky výkonné baterii zvládne snímač přečíst až 70 000 kódů na jedno nabití. Dosah bluetooth až 91 metrů.

Díky flexibilitě můžou snímač RS6000 používat leváci i praváci. Vysoký výkon a inteligentní zobrazovací technologie umožňují bleskurychlé zachycení jakéhokoli 1D nebo 2D kódu. Pokročilé skenovací algoritmy navíc skenují kódy prakticky v jakémkoliv stavu. Programovatelná LED světla jsou umístěna v přímé viditelnosti uživatele během snímání. S podporou více barev je možné poskytnout barevně označenou zpětnou vazbu. RS6000 je vyroben tak, aby vydržel i v těch nejnáročnějších skladových a výrobních prostředích. Díky režimu Wi-Fi Friendly Mode je eliminována možnost bezdrátového rušení Wi-Fi, které mohou vytvářet bluetooth zařízení.



Klíčové vlastnosti:

- Ultraodolné provedení vhodné až do -30°C
- Skvělý skenovací výkon díky technologii PRZM
- Tap-to-pair pro snadné párování
- Programovatelná LED světla
- Na pravou i levou ruku
- WiFi friendly mode



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Bezdrátová komunikace	NFC, Bluetooth®
Indikace	Programovatelné multi-color LEDs, bzučák
Ovládání	ON/OFF, skenovací tlačítko
Symboliky 1D čárových kódů	Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Code 11, MSI, Industrial 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1-DataBar, Base 32, UPC/EAN
Symboliky 2D kódů	PDF417, OCR-B, OCR-A, Postnet, MicroPDF417, Složené kódy, TLC-39, Aztec, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR code, HanXin Code
Vlastnosti WPAN	Class I, v 4.0 with Bluetooth Low Energy (BLE)

Optické

Hloubka čtecího pole	40 - 762 mm
Maximální šikmý úhel	48%
Maximální úhel sklonu	36.7%
Rozlišení	1280 x 960 pixels
Snímač čárových kódů	2D Imager SE4750SR
Světelný zdroj	Aiming: Element 655nm Laser, Illumination: Element Two (2) warm white light LEDs

Elektrické

Hlavní baterie	3350 mAh capacity; PowerPrecision+
----------------	------------------------------------

Mechanické

Barva	černá
Rozměry	Šířka: 54mm, Výška: 33mm Délka: 74mm
Váha	183g

Prostředí

Elektrostatická odolnost	±20kV vzduchem, ±10kV kontaktně
Maximální okolní osvětlení	96900lux
Odolnost na nárazy	opakované pády z 1,8 m na beton, 1000 otáček v bubnu z 1 m
Odolnost na vibrace	Sine 5-2000Hz, 4g peak, 1 hour per axis; Random 20-2000Hz, 6g RMS or 0.04g2/Hz, 1 hour per axis
Provozní teplota	-30 až 50°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Průmyslové krytí	IP65

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

