

ZD220t - Stolní TT tiskárna čárových kódů, 203 DPI, USB

Kompaktní stolní tiskárna řady ZD200 je velmi spolehlivá a nabízí funkce, které splňují všechny základní požadavky na tiskárnu, a to za opravdu příznivou cenu. Jelikož je nástupcem oblíbené tiskárny GC420, těží navíc z bohatých zkušeností, které byly zapracovány při jejím vývoji. Díky tomu je ZD200 investicí, která se skutečně vyplatí - ideální pro použití v dopravě, logistice, maloobchodě a zdravotnictví.

Zebra ZD200 je vysoce spolehlivá 4" stolní tiskárna základní řady za velice přijatelnou cenu. Kromě kompaktního designu má dvoustěnnou konstrukci, díky níž je robustní a odolná. Je k dispozici jako přímá termální nebo termotransferová tiskárna. ZD200 se snadno a nekomplikovaně ovládá prostřednictvím LED displeje a jediného tlačítka pro podávání a pozastavení. Tiskárna ZD200 je podporována vybranými softwarovými aplikacemi Zebra Print DNA, založenými na systému Zebra Link-OS/Basic a volitelnými servisními smlouvami Zebra, například OneCare SV. Tyto aplikace společně zajišťují nákladově efektivní a spolehlivý tisk.



Model ZD220 je k dispozici pouze s připojením USB a volitelným odlepovačem, nabízí rychlost tisku 102 mm/sec a paměť 128 MB flash and 128 MB SDRAM.

Model ZD230 nabízí rozšířenou konektivitu včetně bezdrátového připojení, volitelně s odlepovačem a řezačkou, rychlost tisku 152 mm/sec a paměť 256 MB flash and 128 MB SDRAM.

Klíčové vlastnosti:

- příznivá cena
- robustní a odolná konstrukce
- snadné instalace a ovládání
- rychlost tisku až 152 mm/sec - dle vybraného modelu
- softwarová podpora Zebra's Link-OS/Basic, Print DNA, volitelně OneCare SV
- OpenACCESS™ pro snadné vkládání médií

Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	USB
Paměť	128MB SDRAM, 128MB Flash
Rychlost tisku	102mm/sec
Metoda tisku	přímá termální, termotransferová
Maximální délka tisku	991mm
Maximální šířka tisku	104mm
Písma	16 resident expandable ZPL II bitmap fonts, Two resident scalable ZPL fonts , Five resident expandable EPL2 fonts, Native open-type font support, Unicode compliant for multi-language, on demand thermal printing, 50 MB user available non-volatile memory, 8 MB user available SDRAM
Příkazová sada	ZPL II; EPL 2; XML
Symboliky 1D čárových kódů	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPCA, UPCE, EAN 13, EAN 8, UPC/EAN, Plessey, Postnet, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Logmars, MSI, Codabar , Planet Code
Symboliky 2D kódů	Codablock F, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR code, MicroPDF, Aztec
Tiskové rozlišení	203dpi
Optické	
Senzory	Movable black mark sensor, limited range from center to left side, Fixed off-center gap sensor
Elektrické	
Napájení	Auto-detectable (PFC Compliant) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR qualified
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 197mm, Výška: 191mm Délka: 267mm
Váha	1.1kg
Spotřební materiál	
Max. délka barvicí pásky	74m
Max. průměr barvicí pásky	34mm
Průměr dutinky barvicí pásky	12.7mm
Šířka barvicí pásky	33.8 až 109.2mm
Maximální průměr kotouče	127mm
Maximální šířka papíru	112mm
Minimální šířka papíru	25.4mm
Tloušťka médií	0.08 až 0.1905mm (max - tear-off mode)
Typ médií	kotouč, leporelo, nekonečný pás, materiál s černou značkou, manžeta, visačky
Prostředí	
Provozní teplota	4.4 až 41°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Ostatní	
Certifikace	IEC 60950-1, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCCClass B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301893, EN 62311, cTUVus, CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

