

ZD421t - Stolní tiskárna čárových kódů, 300 DPI, USB, Ethernet, BT

Špičkové tiskárny řady ZD421 nabízejí prémiové funkce, maximální výkon a bezkonkurenční zabezpečení. Navazují na velmi oblíbenou řadu GK a GX, čímž je zaručen bezproblémový chod tiskárny a vynikající kvalita tisku.

Pro své podnikání potřebujete spolehlivou tiskárnu, která vám poskytne kvalitní výkon, a to nejen dnes, ale i následujících letech. Tiskárnu, která vám nabídne klíčové funkce, a která se bude snadno nastavovat, provozovat, spravovat a udržovat - jak v místě instalace, tak i na dálku. Taková tiskárna musí být navíc optimálně zabezpečená, ať už je integrována do vaší sítě, či nikoli, aby se zabránilo prostojům a nákladným kybernetickým útokům. V návaznosti na silný odkaz velmi populárních tiskáren Zebra řady GK přináší nyní tiskárny ZD421 ještě více funkcí a bezpečnostních opatření, která vám pomohou budovat vaše podnikání a přinesou vám roky bezstarostného používání.



Klíčové vlastnosti:

- 5 LED diod, 3 tlačítka
- pohyblivý senzor médií
- nastavení tiskárny přes mobilní aplikaci Bluetooth Low Energy (BLE)
- rozšířené možnosti pomocí Print DNA
- díky exkluzivní softwarové sadě Print DNA lze tiskárny snadno nastavit a spravovat na místě nebo na dálku
- 2 roky záruka
- volitelné příslušenství: nová odlepovačka a řezačka
- možnost přidání baterie - **mobilní stolní tiskárna**



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Metoda tisku	termotransferová, přímá termální
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Rychlost tisku	102mm/sec
Maximální šířka tisku	108mm
Tiskové rozlišení	300dpi
Písmo	16 resident expandable ZPL II bitmap fonts, two resident scalable ZPL fonts, five resident expandable EPL2 fonts, native open-type font support, Unicode compliant. China units include SimSun simplified Chinese font
Maximální délka tisku	991mm
Paměť	512 MB Flash, 256 MB SDRAM
Příkazová sada	ZPL II; EPL 2; XML; ZBI; PDF Direct
Komunikační rozhraní	Ethernet, USB, USB Host
Symboliky 1D čárových kódů	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2-or 5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar and Planet Code
Symboliky 2D kódů	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Optické	
Senzory	Pohyblivé čidlo, reflexní / černá značka, vícepolohové čidlo průsvitu / mezery
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 202mm, Výška: 189mm Délka: 267mm
Váha	2.05kg
Spotřební materiál	
Max. průměr barvicí pásky	66mm
Šířka barvicí pásky	33.8 až 109.2mm
Průměr dutinky barvicí pásky	300 m - 24,4 mm, 74 m - 12,7 mm
Max. délka barvicí pásky	300m
Maximální šířka papíru	TT: 112mm, DT: 108 mm
Maximální průměr kotouče	127mm
Typ médií	nekonečný pás, materiál s černou značkou, kotouč, leporelo, manžeta, papírové a termopapírové nálepky
Minimální šířka papíru	15mm
Tloušťka médií	0.08 až 0.19mm
Minimální délka nálepky	6.4mm
Prostředí	
Provozní teplota	4.4 až 41°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Ostatní	
Certifikace	EC 60950-1, IEC 62368-1, EN55022 Class B, EN55024, EN55035,EN61000- 3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.20915.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVusCE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS,IN-Metro, BIS

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

