

## ZD621d - Stolní DT tiskárna čárových kódů, 300 DPI, USB, Ethernet, RS232, RTC, BT

Prémiové funkce, maximální výkon a bezkonkurenční bezpečnost pro roky kvalitního tisku! Prémiová stolní tiskárna Zebra ZD621 byla navržena s ohledem na trvale udržitelný kvalitní tisk etiket v maloobchodě, výrobě, dopravě a logistice a zdravotnictví. Aby lépe vyhovovala různým potřebám jednotlivých pracovních oblastí, nabízí ji Zebra v modelech s přímým termálním tiskem, termotransferovým tiskem, pro zdravotnictví (ZD621-HC) a RFID (ZD621R). Všechny modelové varianty dosahují maximální rychlosti tisku 203 mm/s při rozlišení 203 dpi nebo 152 mm/s při rozlišení 300 dpi.

Jednoduché a pohodlné ovládání zajišťuje snadno použitelný 4,3" plnobarevný dotykový displej LCD s intuitivní navigací v nabídce (standardní u modelů pro zdravotnictví a RFID nebo volitelný u modelů s přímým termálním tiskem a termotransferem). Tři další ovládací tlačítka a pět integrovaných LED diod pro zobrazení stavu navíc zjednodušují ovládání tiskárny ZD621. V nabídce jsou dále i modely s řezačkou či odlepovačem.



Mezi další vlastnosti této udržitelné stolní tiskárny patří volitelná funkce baterie, 256 MB SDRAM a 512 MB flash. Pohyblivý snímač médií zajišťuje vysokou flexibilitu a umožňuje téměř volný výběr médií. Široká škála rozhraní tiskárny ZD621 navíc umožňuje snadnou integraci a připojení ke kabelovému nebo bezdrátovému síť. Možné je také přímé připojení k počítači se systémem Windows, Android nebo iOS. Mezi rozhraní patří USB 2.0, hostitelské USB, Ethernet, sériové rozhraní, Bluetooth Low Energy (BLE) a NFC. Volitelně jsou k dispozici Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 4.1.

Zařízení ZD621 je podporováno inovativními nástroji softwarové sady "Print DNA Software Suite" založené na systému Link-OS. Patří mezi ně bezpečnostní nástroj "PrintSecure" a nástroj pro správu "Printer Profile Manager Enterprise". Prostřednictvím "Virtuálních zařízení" jsou emulovány jazyky tiskáren, které jsou běžně spojeny s jinými značkami tiskáren.

### Klíčové vlastnosti:

- nástupce oblíbené řady GX
- o 30 % výkonnější než řada ZD620 a téměř o 300 % výkonnější než řada GX
- prvotřídní tiskový výkon
- jednoduché nasazení, použití, správa a zabezpečení
- Real Time Clock
- OpenACCESS™ pro snadné zavedení médií

- dvoustěnný plášť pro robustnost a odolnost
- ENERGY STAR® certified
- zabezpečení proti kybernetickým útokům
- 2 roky záruka



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezdrátová komunikace      | Bluetooth®                                                                                                                                                                                                             |
| Maximální šířka tisku      | 108mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Metoda tisku               | přímá termální                                                                                                                                                                                                         |
| Rychlost tisku             | 152mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Tiskové rozlišení          | 300dpi                                                                                                                                                                                                                 |
| Komunikační rozhraní       | Ethernet, RS232, USB, USB Host                                                                                                                                                                                         |
| Paměť                      | 256MB SDRAM, 512MB Flash                                                                                                                                                                                               |
| Maximální délka tisku      | 991mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Písma                      | 16 resident expandable ZPL II bitmap fonts, two resident scalable ZPL fonts, five resident expandable EPL2 fonts, native open-type font support, Unicode compliant. China units include SimSun simplified Chinese font |
| Příkazová sada             | ZPL II; EPL 2; XML; ZBI; PDF Direct                                                                                                                                                                                    |
| Symboliky 1D čárových kódů | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 13, EAN 8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, ISBT-128, UPCA, UPCE, UPC/EAN, Postnet, Plessey, Standard 2 of 5, Logmars, Codabar, Planet Code                             |
| Symboliky 2D kódů          | Codablock F, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF, QR code, MicroPDF417, Aztec                                                                                                                             |

## Optické

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senzory | Full width, moveable reflective/black mark sensor; multi-position transmissive/gap sensor |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## Elektrické

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napájení | Auto-detectable (PFC Compliant) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR certified; Energy Efficiency Level VI certified; optional 2750 mAh battery; Healthcare models include IEC60601-1 certified power supply Auto-detectable (PFC Compliant) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Mechanické

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Rozměry | Šířka: 177mm, Výška: 151mm Délka: 221mm |
| Váha    | 1.6kg                                   |

## Spotřební materiál

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Maximální šířka papíru   | 108mm                                                                        |
| Maximální průměr kotouče | 127mm                                                                        |
| Minimální délka nálepky  | 6.4mm                                                                        |
| Minimální šířka papíru   | 15mm                                                                         |
| Tloušťka médií           | 0.08 až 0.19mm (max - tear-off mode)                                         |
| Typ médií                | nekonečný pás, materiál s černou značkou, leporelo, kotouč, visačky, manžeta |

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

