

Honeywell®

Honeywell MK-1690 Focus, 1D&2D ruční Imager, KBW

1D&2D ruční Imager se stojánkem a zdrojem

Máte dlouhé 2D kódy? S Focusem nebudete mít ani se čtením těchto kódů žádný problém. Focus má velmi široký záběr snímání, tímto výrazně vyniká mezi ostatními srovnatelnými snímači. Snímač automaticky rozpozná režim snímání ve stojánku i mimo stojánek, uživatel může jednoduše měnit režimy snímání. Patentovaná technologie CodeGate umožňuje jednoznačné namíření světla LED diody na kód. Snímač lze konfigurovat pomocí programu MetroSet, nebo pomocí nastavovacího manuálu MetroSelect, který obdržíte také na www.codeware.cz. Prohlédněte si nabízený produkt ze všech stran



m s odchylkou 7,5 nm Zvuková signalizace 7 tónů nebo bez zvuku Indikátory (LED) žlutá = čtení ve stojánku bílá = správně přečteno modrá = připraven ke čtení Rozhraní RS 232, klávesnicové rozhraní, IBM, USB 10pinové modulární, konektor RJ45 Kabel Standardní 2,7 m kroucený pružný kabel Provozní teplota 0°C ~ 40°C Skladovací teplota -40°C ~ 60°C Vlhkost 5% až 95% Světelné podmínky až 100.000 Lux Nárazuvzdornost opakované pády z výšky 1,5 m na betonový povrch Mechanické vlastnosti Výška 183 mm Hloubka 111 mm Šířka - rukojeť 30 mm Šířka - hlava 79 mm Hmotnost 225 g Elektrické vlastnosti, certifikace Vstupní napětí 5 VDC ±0.25V Příkon 2 W Proud v provozu 400 mA Proud v klidu 160 mA EMC FCC Class A, IEC60825-1 LED bezpečnost .



CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

